

**STREET VISION**



**CATALOGO**  
**FARI DA LAVORO**  
WORKLIGHT



# FARI DA LAVORO



**IT** Robusti ed affidabili grazie al corpo in alluminio pressofuso, ai supporti di montaggio in acciaio inossidabile e alle lenti in policarbonato, i fari da lavoro **Toplight** garantiscono una vita utile di oltre 30.000 ore e sono a tenuta stagna (IP67).

**EN LED WORKLIGHTS**  
Robust and reliable thanks to the aluminium die-cast body, to the stainless steel assembly supports and the polycarbonate lenses. **Toplight** worklights guarantee a useful life of over 30,000 hours and are watertight (IP67).

**FR PHARES DE TRAVAIL À LED**  
Robustes et fiables grâce au corps en aluminium moulé sous pression, aux supports de montage en acier inoxydable et aux lentilles en polycarbonate, les phares de travail **Toplight** garantissent une vie utile de plus de 30 000 heures et sont parfaitement étanches (IP67).

**ES FAROS DE TRABAJO DE LED**  
Robustos y fiables gracias al cuerpo de aluminio moldeado a presión, a los soportes de montaje de acero inoxidable y a las lentes de policarbonato, los faros de trabajo **Toplight** garantizan una vida útil de más de 30.000 horas y son herméticos (IP67).

























**DE LED ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG**  
Sie sind durch das druckgegossenes Aluminiumgehäuse, die Montagehalterungen aus Edelstahl und durch die Polycarbonat-Linsen robust und zuverlässig. Die Tischstrahler von **Toplight** haben eine Nutzungsdauer von über 30.000 Stunden und sind wasserdicht (IP67).

**RU СВЕТОДИОДНЫЕ РАБОЧИЕ ФАРЫ**  
Прочные и надежные, благодаря литому под давлением алюминиевому корпусу, монтажным кронштейнам из нержавеющей стали и поликарбонатным линзам, светодиодные фары рабочего света **Toplight** гарантируют срок службы более 30.000 часов и водонепроницаемы (IP67)

## FARI DA LAVORO A LED · LED WORKLIGHTS | 10/30 Volt

|  | CODE         | EAN             | DESCRIZIONE / DESCRIPTION  | LED              | WATT | LUMEN | Q.TÀ |
|--|--------------|-----------------|--|------------------|------|-------|------|
|  | <b>39220</b> | 8 056324 392200 | FARETTO UNIVERSALE A LED IP67<br>LENTE IN PC / LED WORK LIGHT IP 67 PC LENS<br>10,9 x 10,9 cm  | 5 LED<br>EPISTAR | 15   | 1000  |      |
|  | <b>39127</b> | 8 056324 391272 | FARETTO UNIVERSALE A LED IP67<br>LENTE IN PC / LED WORK LIGHT IP 67 PC LENS<br>10,9 x 10,9 cm  | 9 LED<br>EPISTAR | 27   | 1750  |      |
|  | <b>39221</b> | 8 056324 392217 | FARETTO UNIVERSALE A LED IP67<br>LENTE IN PC / LED WORK LIGHT IP 67 PC LENS<br>Ø 11,5 cm       | 6 LED<br>EPISTAR | 18   | 1370  |      |
|  | <b>39222</b> | 8 056324 392224 | FARETTO UNIVERSALE A LED TONDO IP67<br>LENTE IN PC / LED WORK LIGHT IP 67 PC LENS<br>Ø 11,5 cm | 9 LED<br>EPISTAR | 27   | 1750  |      |
|  | <b>39223</b> | 8 056324 392231 | FARETTO UNIVERSALE A LED OVALE IP67<br>LENTE IN PC / LED WORK LIGHT OVAL IP67<br>PC LENS       | 8 LED<br>EPISTAR | 24   | 1560  |      |
|  | <b>39582</b> | 8 056324 395829 | FANALINO A LED CON LUCE TARGA<br>101x101x22,5 (E4) / LICENCE PLATE LIGHT                       |                  |      |       |      |
|  | <b>39266</b> | 8 056324 392668 | BASE MAGNETICA UNIVERSALE Max 50kg Max<br>120 km/h / MAGNETIC BASE                             |                  |      |       |      |






















**FARI DA LAVORO A LED - LED WORKLIGHTS | 10/30 Volt**

|   | CODE          | EAN   | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                      | LED | WATT | LUMEN | Q.TÀ  |
|---|---------------|---|--|-----|------|-------|---|
|    | <b>412511</b> |    | FARETTO A LED QUADRO MINI 48W - 10-30V         |     |      |       |    |
|    | <b>412512</b> |    | FARETTO A LED TONDO MINI 12W - 10-30V          |     |      |       |    |
|     | <b>412513</b> |    | FARETTO A LED RETTANGOLARE 18W 10-30V          |     |      |       |    |
|    | <b>416480</b> |    | CICALINO R65 CON STROBE LED BLU 9-80V          |     |      |       |    |
|    | <b>416481</b> |   | CICALINO R65 9-80V                             |     |      |       |   |
|   | <b>416452</b> |  | LED BLU STROBE DA VETRO ANTERIORE AUTO 9-30V   |     |      |       |  |
|   | <b>412600</b> |  | FARETTO A LED CON FRECCIA BLU A TERRA 9-80V    |     |      |       |  |
|  | <b>412601</b> |  | FARETTO A LED CON STRISCIA ROSSA A TERRA 9-80V |     |      |       |  |





### LED STROBE LIGHT | 12/24 Volt

|   | CODE          | EAN  | DESCRIZIONE / DESCRIPTION | ECE       | MISURE/DIMENSIONS                   | Q.TÀ  |
|---|---------------|--|---------------------------|-----------|-------------------------------------|---|
|   | <b>416400</b> | <br>8 054317 320728 | 3 LED - BIANCO / WHITE ○  | R10 + R65 | H. 30 mm Larg. 34 mm<br>Lung 106 mm |  |
|   | <b>416401</b> | <br>8 054317 320735 | 3 LED AMBER ●             | R10 + R65 | H. 30 mm Larg. 34 mm<br>Lung 106 mm |  |
|   | <b>416402</b> | <br>8 054317 320742 | 3 LED BLUE ●              | R10 + R65 | H. 30 mm Larg. 34 mm<br>Lung 106 mm |  |
|  | <b>416410</b> | <br>8 054317 320759 | 4 LED - BIANCO / WHITE ○  | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 96 mm  |  |
|   | <b>416411</b> | <br>8 054317 320766 | 4 LED AMBER ●             | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 96 mm  |  |
|   | <b>416412</b> | <br>8 054317 320773 | 4 LED BLUE ●              | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 96 mm  |  |
|  | <b>416420</b> | <br>8 054317 320780 | 6 LED - BIANCO / WHITE ○  | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 128 mm |  |
|   | <b>416421</b> | <br>8 054317 320797 | 6 LED AMBER ●             | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 128 mm |  |
|   | <b>416422</b> | <br>8 054317 320803 | 6 LED BLUE ●              | R10 + R65 | H. 28 mm Larg. 19 mm<br>Lung 128 mm |  |



# BARRE A LED

**IT** Le barre a led **Toplight** sono disponibili in varie dimensioni e potenze. Le lenti in policarbonato antiurto forniscono una distribuzione combinata della luce per soddisfare tutte le esigenze sia di illuminazione estesa che di profondità.

Estremamente robuste grazie al corpo in alluminio pressofuso e ai supporti di montaggio in acciaio garantiscono una vita utile superiore alle 30.000 ore.

**EN LED BARS**

**Toplight** LED bars are available in various sizes and powers. The shock-proof polycarbonate lenses provide combined light distribution to meet all the needs of both extended illumination and lighting depth.

Extremely robust, thanks to the aluminium die-cast body and to the steel assembly supports, guaranteeing a useful life of over 30,000 hours.

**FR BARRES À LED**

Les barres à led **Toplight** sont disponibles en différents formats et avec des puissances variées. Les lentilles en polycarbonate antiviol fournissent une répartition combinée de la lumière pour satisfaire tous les besoins d'éclairage aussi bien en termes d'étendue que de profondeur. Extrêmement robustes grâce au corps en aluminium moulé sous pression et aux supports de montage en acier, elles garantissent une vie utile supérieure à 30 000 heures.

**ES BARRAS DE LED**

Las barras de led **Toplight** se encuentran disponibles con diferentes medidas y potencias. Los lentes de policarbonato antigolpe ofrecen una distribución combinada de la luz para satisfacer todas las exigencias tanto de iluminación extendida como en profundidad. Altamente robustas gracias al cuerpo de aluminio moldeado a presión y a los soportes de montaje de acero que garantizan una vida útil superior a las 30.000 horas.

**DE LED-BALKEN**

Die LED-Balken von **Toplight** sind in verschiedenen Abmessungen und Leistungsstärken lieferbar. Die stoßfesten Polycarbonat-Linsen bieten eine kombinierte Lichtverteilung, um alle Erfordernisse an eine Lichtstreuung in die Breite und Tiefe zu befriedigen. Sie sind durch das druckgegossenes Aluminiumgehäuse und die Montagehalterungen aus Edelstahl außerordentlich robust und sichern eine Nutzungsdauer von über 30.000 Stunden.

**RU ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ**

Светодиодные линейные прожекторы **Toplight** доступны в различных размерах и мощностях. Ударопрочные поликарбонатные линзы обеспечивают комбинированное распределение света, удовлетворяя любые запросы как по широте, так и по глубине освещения. Чрезвычайно высокая прочность, благодаря литому под давлением алюминиевому корпусу и стальным монтажным кронштейнам гарантируют срок службы более 30 000 часов.

## 8 Modelli di diversa potenza e lunghezza

8 Different power and length models

8 Modèles de puissances et longueurs différentes

8 Modelos de diferente potencia y longitud

8 Modelle mit unterschiedlicher Leistung und Länge

8 моделей различной мощности и длины

### BARRE A LED - LED BARS | 10/30 Volt

| CODE  | EAN             | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                                      | LED               | WATT | LUMEN | CCT   | Q.TÀ |
|-------|-----------------|--|-------------------|------|-------|-------|------|
| 39237 | 8 056324 392378 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>260x115x83 IP67                 | 12 LED<br>EPISTAR | 36   | 2520  | 6000K |      |
| 39238 | 8 056324 392385 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>415x115x83 IP67 PESO/WEIGHT 3KG | 24 LED<br>EPISTAR | 72   | 5040  | 6000K |      |
| 39239 | 8 056324 392392 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>620x115x83 IP67 PESO/WEIGHT 4KG | 40 LED<br>EPISTAR | 120  | 8400  | 6000K |      |
| 39240 | 8 056324 392408 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>875x115x83 PESO/WEIGHT 5,3KG    | 60 LED<br>EPISTAR | 180  | 12600 | 6000K |      |
| 39241 | 8 056324 392415 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>1130x115x83 PESO/WEIGHT 6,5KG   | 80 LED<br>EPISTAR | 240  | 16800 | 6000K |      |
| 39242 | 8 056324 392422 | BARRA A LED / LED LIGHT BAR<br>1385x115x83 PESO/WEIGHT 8KG     | 96 LED<br>EPISTAR | 300  | 21000 | 6000K |      |
| 39583 | 8 056324 395836 | BARRA A LED / CURVE LED LIGHT BAR<br>1340 mm IP68              | 40 LED<br>CREE    | 200  | 10800 | 6500K |      |
| 39584 | 8 056324 395843 | BARRA A LED / CURVE LED LIGHT BAR<br>1906 mm IP68              | 50 LED<br>CREE    | 250  | 13500 | 6500K |      |

## LAMPEGGIANTI A LED

**IT** I lampeggianti **Toplight** sono tutti omologati **ECE R-10** e soddisfano vari tipi di impiego con due gamme: una per i veicoli utilizzati in aree private e la seconda che soddisfa la direttiva europea **ECE-R65** per i mezzi che circolano sulle strade aperte al traffico.

**EN** **ROTATING LED BEACONS**  
**Toplight** rotating led beacons have been **ECE R-10** approved and fulfil various types of uses with two ranges: one for vehicles used in private areas and the second which meets European Directive **ECE-R65** for vehicles circulating on roads open to traffic.

**FR** **CLIGNOTANTS À LED**  
 Les clignotants **Toplight** sont tous homologués **ECE R-10** et satisfont divers types d'utilisation avec deux gammes : une pour les véhicules utilisés dans les zones privés et la deuxième qui répond à la directive européenne **ECE-R65** pour les véhicules qui circulent sur les routes ouvertes à la circulation.

**ES** **INTERMITENTES DE LED**  
 Los intermitentes **Toplight** están todos homologados **ECE R-10** y satisfacen los diferentes tipos de uso con dos gamas: una para los vehículos empleados en áreas privadas y la segunda que satisface la directiva europea **ECE-R65** para los medios que circulan en carreteras abiertas al tráfico.

**DE** **LED-BLINKER**  
 Die Blinker von **Toplight** haben alle eine **ECE R-10** Zulassung und eignen sich mit zwei Sortimenten für verschiedene Einsatzarten: Eine für Fahrzeuge in Privatbereichen und die andere, die die europäische Richtlinie **ECE-R65** erfüllt, für Fahrzeuge, die auf öffentlichen Verkehrswegen verkehren.

**RU** **СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ**  
 Все маячки **Toplight** сертифицированы в стандарте **ЕЭК R-10** и предназначены для различных типов применения в соответствии с двумя сферами использования: одна для транспортных средств, используемых на частной территории, а вторая, отвечающая Европейской директиве **ЕЭК-R65**, – для транспортных средств, передвигающихся по дорогам общественного пользования.



















### LAMPEGGIANTI A LED · LED BEACON WARNING LIGHTS | 12/24 Volt | 6000°K CCT

|  | CODE         | EAN             | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                             | ECE          | LUCE    | MISURE/DIMENSIONS        | Q.TÀ  |
|--|--------------|-----------------|---|--------------|---------|--------------------------|---|
|  <b>E9</b> | <b>39224</b> | 8 056324 392248 | LAMPEGGIANTE BASE PIANA / LEAD BEACON FLAT BASE       | R10          | 3 Types | L mm 140<br>H mm 165,3   |  |
|  <b>E9</b> | <b>39225</b> | 8 056324 392255 | LAMPEGGIANTE BASE CALAMITA / LED BEACON MAGNETIC BASE | R10          | 3 Types | L mm 140<br>H mm 165,3   |  |
|  <b>E9</b> | <b>39226</b> | 8 056324 392262 | LAMPEGGIANTE BASE FLEX / LED BEACON FLEX BASE         | R10          | 3 Types | L mm 126,6<br>H mm 239,8 |  |
|  <b>E9</b> | <b>39227</b> | 8 056324 392279 | LAMPEGGIANTE BASE PIANA / LEAD BEACON FLAT BASE       | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm 140<br>H mm 134     |  |
|  <b>E9</b> | <b>39228</b> | 8 056324 392286 | LAMPEGGIANTE BASE CALAMITA / LED BEACON MAGNETIC BASE | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm 140<br>H mm 134     |  |
|  <b>E9</b> | <b>39229</b> | 8 056324 392293 | LAMPEGGIANTE BASE FLEX / LED BEACON FLEX BASE         | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm 127<br>H mm 209     |  |

## LAMPEGGIANTI A LED - LED BEACON WARNING LIGHTS | 12/24 Volt | 6000°K CCT

|  | CODE         | EAN   | DESCRIZIONE / DESCRIPTION                | ECE          | LUCE    | MISURE/DIMENSIONS   | Q.TÀ  |
|--|--------------|---|--|--------------|---------|---------------------|---|
|   | <b>39814</b> |  8 056324 398141 | PROIETTORE A LED<br>BASE PIANA 12/24V    | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm. 140 H mm. 70  |  |
|   | <b>39815</b> |  8 056324 398158 | PROIETTORE A LED<br>BASE CALAMITA 12/24V | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm. 165 H mm. 70  |  |
|   | <b>39816</b> |  8 056324 398165 | PROIETTORE A LED<br>BASE FLEX 12/24V     | R10<br>+ R65 | 3 Types | L mm. 165 H mm. 155 |  |
|   | <b>39820</b> |  8 056324 398202 | PROIETTORE A LED<br>BASE PIANA 10-110V   | R10          | 1 Type  | L mm 130 H mm 95    |  |

## ACCESSORI PER LAMPEGGIANTI A LED - ACCESSORIES

|   | CODE         | EAN   | DESCRIZIONE / DESCRIPTION   | Q.TÀ  |
|---|--------------|---|---|---|
|    | <b>39230</b> |  8 056324 392309   | ASTA PER PROIETTORE FLEX A VITE / FLEX SUPPORT 1 SCREW  |    |
|   | <b>39231</b> |  8 056324 392316  | ASTA PER PROIETTORE FLEX 2 VITI / FLEX SUPPORT 2 SCREWS                                       |   |
|  | <b>39232</b> |  8 056324 392323 | ASTA PER PROIETTORE FLEX A "L" / FLEX SUPPORT   |  |
|  | <b>39233</b> |  8 056324 392330 | ASTA PER PROIETTORE FLEX A "U" / SUPPORT  |  |
|  | <b>39234</b> |  8 056324 392347 | CALOTTA RICAMBIO PER LAMPEGGIANTE A LED AMBER / CAP AMBER<br>PER / FOR 39224-39225-39226      |  |
|  | <b>39283</b> |  8 056324 392835 | CALOTTA RICAMBIO PER LAMPEGGIANTE A LED AMBER / LENS AMBER<br>PER / FOR 39227 - 39228 - 39229 |  |
|  | <b>39276</b> |  8 056324 392767 | CALOTTA RICAMBIO PER LAMPEGGIANTE A LED BLU / LENS BLU<br>PER / FOR 39227 - 39228 - 39229     |  |
|  | <b>39817</b> |  8 056324 398172 | CALOTTA RICAMBIO PROIETTORE A LED AMBER PER / FOR 39815 -39816                                |  |
|   | <b>39818</b> |  8 056324 398189 | CALOTTA RICAMBIO PROIETTORE A LED AMBER PER / FOR 39814                                       |  |
|   | <b>39819</b> |  8 056324 398196 | CALOTTA RICAMBIO PROIETTORE A LED BLU PER / FOR 39814   |  |

TUTTI I LAMPEGGIANTI A LED SONO CLASSIFICATI IP56 E HANNO IL SISTEMA DI PROTEZIONE POLARITÀ - WATERPROOF RATE: IP56 - POLARITY PROTECTION



©2019 È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta di **Top Light Italia Srl**, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.


©2019 Reproduction, even partial, of the content of this catalogue is prohibited without prior written authorisation from **Top Light Italia Srl**, who will defend its rights according to the law.

©2019 La reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue sans autorisation écrite préalable de **Top Light Italia Srl**, qui défendra ses droits conformément à la loi, est strictement interdite.

©2019 Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, del contenido del presente catálogo sin la previa autorización por escrito de **Top Light Italia Srl**, que tutelarà sus derechos dentro de los términos de la ley.

©2019 Der Nachdruck des Inhalts ist, auch nicht in Auszügen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens **Top Light Italia Srl** verboten, die ihre gesetzlichen Recht in Anspruch nimmt.

© 2019 Запрещено воспроизводство, даже частичное, содержимого каталога без предварительного письменного разрешения компании **Top Light Italia Srl**, которая будет защищать свои права в соответствии с законом.



*inforicambi*

Partner Ufficiale



**Toplight Italia Srl**

Viale Bartolomeo D'Alviano, 43  
36100 Vicenza - Italy

[info@toplight-italia.com](mailto:info@toplight-italia.com)

[www.toplight-italia.com](http://www.toplight-italia.com)



Segui Top Light  
su Facebook