



Parking sensors

	Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
	39284	Facile installazione - 4 sensori ad incasso - Distanza di rilevamento: 30 - 150 cm. Easy installation - 4 recessed sensors - Detection distance: 30 - 150 cm.	1Pcs
	39589	Facile installazione - 4 sensori ad incasso - Distanza di rilevamento: 30 - 150 cm. Easy installation - 4 recessed sensors - Detection distance: 30 - 150 cm.	1Pcs
	39285	Facile installazione - 3 sensori ad incasso - Distanza di rilevamento: 30 - 250 cm. Easy installation - 3 recessed sensors - Detection distance: 30 - 250 cm.	1Pcs
	39590	Facile installazione - 4 sensori ad incasso - Distanza di rilevamento: 30 ~ 250 cm. Easy installation - 4 recessed sensors - Detection distance: 30 ~ 250cm.	1Pcs
	39591	Facile installazione con banda magnetica - Distanza di rilevamento: 30~150 cm Easy installation with magnetic stripe - Detection distance: 30 ~ 150 cm.	1Pcs
	39592	Kit completo Monitor 4,3 + Camera 170° 12V, Portatarga con camera ad infrarossi License plate holder with infrared camera, Angle 170° 12V IP67	1Pcs

Parking sensors

	Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
	39594	Monitor a Colori / Color Monitor 4,3 648x488 Pixel - 12V	1Pcs
	39593	Portatarga con camera ad infrarossi, Angolo 170° - 12V License plate holder with infrared camera, Angle 170° 12V	1Pcs
	39595	Camera Angolo 170° - IP68 - 12V Camera Angle 170° - IP68 - 12V	1Pcs
	39596	Camera Angolo 170° - IP68 - 12V Camera Angle 170° - IP68 - 12V	1Pcs
	39597	Camera Angolo 120° - IP68 - 12V Camera Angle 120° - IP68 - 12V	1Pcs
	413059	Parking sensor 4 sensori ant. (0-1,5 mt) + 4 post. (0 - 2 mt) + bip sonoro 4 + 4 sensors + bip bip	1Pcs
	413061	Monitor 7 resolution 800X480 + Camera 170° infrared via cavo / with cable 12-24V	1Pcs
	413062	Monitor 7 resolution 800X480 + Camera 170° infrared - wireless 30mt - waterproof IP68 12-24V -	1Pcs